



DELTA TECHNOLOGY

CABINE PREFABBRICATE E QUADRI ELETTRICI MT/BT
MV/LV COMPACT SUBSTATIONS & SWITCHBOARDS

CABINE ELETTRICHE SERIE "CSS PLUS"



Spessore pareti 7 / 9 cm



Tetto asportabile



Vasca di fondazione integrata

Delta Technology Srl

Via Alfredo Agosta - 95121 - Blocco Torrazze - Zona Industriale - Catania - Italy

Tel. +39 095 522487 - Cell. +39 335 7314192

info@deltatechnology.it - www.deltatechnology.it



SERIE "CSS PLUS"

Comoda, funzionale, pratica
da trasportare e facile da installare:
la nuova serie "CSS PLUS"
si adatta alle esigenze del cliente
evitando i consueti
imprevisti di cantiere

I box della nuova serie **CSS "PLUS"** sono dei manufatti prefabbricati in c.a.v. con pareti perimetrali di spessore 7 o 9 cm e base di spessore 10 cm, chiusi in copertura con un elemento piano di spessore variabile tra 10 e 15 cm, avente un colmo centrale per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Progettata per soddisfare le esigenze più svariate, ha nella versatilità il proprio punto di forza. È realizzabile, infatti, come cabina monoblocco con **vasca incorporata**, lunghezza variabile, profondità **standard** o **"large"** e **tetto asportabile**.

La nuova serie CSS "PLUS" è stata studiata per **integrare** nello stesso box non solo le apparecchiature necessarie, ma anche la vasca di base, comunemente fornita come elemento separato. La totale realizzazione in stabilimento offre al cliente la comodità di un prodotto **"chiavi in mano"** dalle caratteristiche industriali, senza imprevisti di cantiere.

I box prodotti negli stabilimenti Delta Technology sono strutturalmente realizzati con **calcestruzzo armato** di tipo Rck 40 N/mm² e barre e/o **rete elettrosaldata** in acciaio di tipo B450C o B450A. Per la realizzazione dei manufatti sono stati scelti dei carichi progettuali in conformità alle **vigenti normative** (L.5/11/1971 n. 1086, L.2/2/1974 n. 64 e DM 14.01.2008) ed in sintonia alle **specifiche Enel** DG 2061.



CARATTERISTICHE GENERALI

STRUTTURA Box monoblocco	DIMENSIONI ESTERNE: ALTEZZA MASSIMA 3,2 m	RIVESTIMENTO ESTERNO BOX/TETTO Rivestimento murale plastico idrorepellente Impermeabilizzazione con guaina ardesiata
TIPO DI INVOLUCRO Cemento Armato Vibrato (CAV)	SPESSORE Pareti: 7 / 9 cm Base: 10 cm Tetto: 10 ÷ 15 cm	INFISSI Vetroresina / Acciaio GZ200 Verniciato
TIPOLOGIA MATERIALE CLS Rck 40 N/mm ² (C32/40 secondo UNI 11104e DM 14/1/2008)	COPERTURA Asportabile	GRADO DI PROTEZIONE IP 33D
DIMENSIONI ESTERNE: LUNGHEZZA MASSIMA 12 m	PESO SOLO INVOLUCRO (RANGE) Da 11 a 32 (t)	SISTEMI DI AREAZIONE Naturale / Forzata
DIMENSIONI ESTERNE: PROFONDITÀ MASSIMA 3 m		TEMPERATURA AMBIENTE DI ESERCIZIO (RANGE) Da -20 a 50 (°C)

Delta Technology Srl

Via Alfredo Agosta - 95121 - Blocco Torrazze - Zona Industriale - Catania - Italy

Tel. +39 095 522487 - Cell. +39 335 7314192

info@deltatechnology.it - www.deltatechnology.it

